

BS 18 LTX Impuls (602191840) Akku-Bohrschrauber

Bestell-Nr. 602191840 EAN 4007430286949



Abbildung stellvertretend







- Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- · Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Eurospannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

KENNWERTE

| Akkuspannung | 18 V |
|-----------------------|--------|
| Max. Drehmoment weich | 55 Nm |
| Impulsmoment | 60 Nm |
| Max. Drehmoment hart | 110 Nm |

| Einstellbares Drehmoment | 1.5 - 24 Nm |
|--------------------------|-------------------------|
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Weichholz | 65 mm |
| Leerlaufdrehzahlen | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13 mm |
| Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.7 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.1 kg |

VIBRATION

| Bohren Metall | 2.5 m/s^2 |
|-----------------------|---------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s^2 |
| Schrauben ohne Schlag | 2.5 m/s^2 |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s^2 |

GERÄUSCHEMISSION

| Schalldruckpegel | 80 dB(A) |
|----------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 91 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse
- Zusatzhandgriff
- Gürtelhaken
- metaBOX 145 L
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät