

Bestell-Nr. 601036500
EAN 4007430337689



Abbildung stellvertretend

Technische Werte

KENNWERTE

Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	17 Nm
Max. Drehmoment hart	40 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 5 Nm
Bohr-Ø Stahl	10 mm
Bohr-Ø Weichholz	18 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Bohrfutterspannweite	1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.84 kg
Gewicht mit Akkupack	1.1 kg

VIBRATION

Bohren Metall	3 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schrauben ohne Schlag	2.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	64 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	75 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter
- Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkupacks (12 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 118