

## WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS (601745840) Akku-Winkelschleifer

Bestell-Nr. 601745840

EAN 4061792247239



Abbildung stellvertretend



- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: der Stärkste seiner Klasse, so stark wie ein 1500-Watt-Netzgerät
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Paddle-Schalter mit Totmannfunktion: sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Sicherungsbügel DS zur Aufnahme eines Werkzeugsicherungsgurtes zum Arbeiten in großen Höhen
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Akkuspannung          | 18 V       |
| Scheiben-Ø            | 150 mm     |
| Max. Schnitttiefe     | 46 mm      |
| Leerlaufdrehzahl      | 10000 /min |
| Spindelgewinde        | M 14       |
| Griffumfang           | 166 mm     |
| Gewicht ohne Akkupack | 2.2 kg     |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.9 kg     |

## VIBRATION

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 7.52 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

## Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Staubschutzfilter
- Sicherungsbügel DS
- metaBOX 165 L
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät