

## GVB 18 LTX BL 11-28 (600826850) Akku-Geradschleifer

Bestell-Nr. 600826850  
EAN 4061792247307



Abbildung stellvertretend



- Schlanker Akku-Geradschleifer mit langer Schleifspindel zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen - auch an engen Stellen
- Variable Drehzahleinstellung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Besonders schlanker Griffbereich für optimales Handling und ermüdungsarmes Arbeiten
- Spindelarretierung zum einfachen, schnellen Werkzeugwechsel
- Hoher Anwenderschutz durch Auslaufbremse für schnellen Stopp des Einsatzwerkzeugs ( 1 sek)
- Leistungsstark wie ein 1.100 Watt Netzgerät durch effizienten, servicefreien Brushless-Motor
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Leicht zu reinigender Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Technische Werte

#### KENNWERTE

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	8000 - 28000 /min
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Spannbohrung der Spannzange	6 mm

Gewicht ohne Akkupack	1.4 kg
-----------------------	--------

Gewicht mit Akkupack	2.1 kg
----------------------	--------

## VIBRATION

Schleifen mit Schleifstift	4.6 m/s <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

Oberfläche schleifen (bis Ø 25 mm)	9.9 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------	----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

Oberfläche schleifen (bis Ø 50 mm)	19.9 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------	-----------------------

Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>
--------------------	----------------------

## GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	79 dB(A)
------------------	----------

Schalleistungspegel (LwA)	90 dB(A)
---------------------------	----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

## Lieferumfang

- Spannzange 6 mm
- Gummischutzkappe
- Staubschutzfilter
- Maulschlüssel
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät