

## BEV 1300-2 (600574000) Bohrmaschine

Bestell-Nr. 600574000

EAN 4007430314352



Abbildung stellvertretend



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweiganggetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Kohlebürstenverschleißanzeige

## Technische Werte

### KENNWERTE

Nennaufnahmeleistung

1300 W

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Abgabeleistung                 | 730 W                    |
| Bohr-Ø Stahl                   | 16 / 10 mm               |
| Bohr-Ø Weichholz               | 40 / 25 mm               |
| Leerlaufdrehzahl               | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Drehzahl bei Nennlast          | 1100 / 3100 /min         |
| Gänge                          | 2                        |
| Max. Drehmoment                | 44 / 16 Nm               |
| Spannhalsdurchmesser           | 43 mm                    |
| Bohrfutterspannweite           | 1.5 - 13 mm              |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm                  |
| Bohrspindelgewinde             | 1/2 " - 20 UNF           |
| Gewicht ohne Netzkabel         | 2.7 kg                   |
| Kabellänge                     | 4 m                      |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 84 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 95 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter
- Bohrfutterschlüssel
- Zusatzhandgriff