

RWEV 1600-2 (614050000) Rührwerk

Bestell-Nr. 614050000
EAN 4061792221536



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter
- Geringer Kraftaufwand zum Führen des Rührwerks durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Gasgebeschalter mit Gummiabdeckung zum Schutz vor Staub und Dreckanhaftung
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz gegen Schmutz, Dreck und Spritzwasser
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Technische Werte

KENNWERTE

Nennaufnahmeleistung	1600 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 0 - 650 /min
Gänge	2
Max. Rührkorb-Durchmesser	160 mm

Max. empfohlene Mischmenge	90 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Spannhalsdurchmesser	50 mm
Gewicht ohne Netzkabel	4.5 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Vibration	2.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	86 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	94 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Rührstab Typ RS-R3 (Ø 160 mm)
- Verlängerung 200 mm
- Mautschlüssel