

## SBEV 1000-2 (600783500) Schlagbohrmaschine

Bestell-Nr. 600783500

EAN 4007430313119



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarke Zweigang-Schlagbohrmaschine zum vielseitigen Bohren mit konstanter Drehzahl unter Last
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1010 W     |
| Abgabeleistung       | 540 W      |
| Max. Drehmoment      | 40 / 14 Nm |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Bohr-Ø Mauerwerk               | 22 mm                    |
| Bohr-Ø Beton                   | 20 mm                    |
| Bohr-Ø Stahl                   | 16 / 10 mm               |
| Bohr-Ø Weichholz               | 40 / 25 mm               |
| Leerlaufdrehzahl               | 0 - 1000 / 0 - 2800 /min |
| Drehzahl bei Nennlast          | 1000 / 2800 /min         |
| Max. Schlagzahl                | 53200 /min               |
| Gänge                          | 2                        |
| Bohrfutterspannweite           | 1.5 - 13 mm              |
| Spannhalsdurchmesser           | 43 mm                    |
| Bohrspindel mit Innensechskant | 6.35 mm                  |
| Bohrspindelgewinde             | 1/2 " - 20 UNF           |
| Bohrfutter Spannart            | Schnellspannbohrfutter   |
| Gewicht ohne Netzkabel         | 2.7 kg                   |
| Kabellänge                     | 4 m                      |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bohren Metall      | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schlagbohren Beton | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 103 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 114 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Schnellspannbohrfutter Futuro Plus
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- metaBOX 145 L