

KHE 5-40 (600391500) Kombihammer

Bestell-Nr. 600391500
EAN 4061792199255



Abbildung stellvertretend



- Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Serviceanzeige z.B. bei anstehendem Kohlebürstenwechsel und Lichtsignal für Netzspannung
- Frühwarnsystem durch Service-LED zum gezielten Einplanen des Kohlebürstenwechsels 8 Arbeitsstunden vor Abschaltung

Technische Werte

KENNWERTE

Max. Einzelschlagenergie (EPTA)	8.5 J
Max. Schlagzahl	3000 /min

Nennaufnahmeleistung	1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern	40 mm
Leerlaufdrehzahl	350 - 540 /min
Drehzahl bei Nennlast	540 /min
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Spannhalsdurchmesser	61 mm
Gewicht ohne Netzkabel	7.1 kg
Kabellänge	6 m

VIBRATION

Hammerbohren Beton	14.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Meißeln	9.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	95 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	106 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende
- Reinigungstuch
- Kunststoffkoffer