

## WEBA 20-125 Quick BL (600642000) Winkelschleifer

Bestell-Nr. 600642000  
EAN 4061792207202



Abbildung stellvertretend



- Handlicher 2000-Watt-Winkelschleifer für den industriellen Einsatz: mit bürstenlosem Motor für maximale Produktivität und bisher unerreichte Lebensdauer
- Hocheffizienter, servicefreier Marathon Brushless-Motor: patentierte Kühlung und innovativer Staubschutz für 3-fache Lebensdauer gegenüber Bürstenmotoren
- Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50% weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben
- Bestes Verhältnis von Leistung zu Griffumfang am Markt für ermüdungsarmes Arbeiten
- Höchster Anwenderschutz durch Auslaufbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Besonders servicefreundlich durch Kabelwechselkappe
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Scheiben-Ø           | 125 mm |
| Nennaufnahmeleistung | 2000 W |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Abgabeleistung         | 1600 W     |
| Leerlaufdrehzahl       | 11000 /min |
| Drehmoment             | 3.5 Nm     |
| Spindelgewinde         | M 14       |
| Gewicht ohne Netzkabel | 2.6 kg     |
| Kabellänge             | 4 m        |

## VIBRATION

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Oberfläche schleifen | 5.08 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Polieren             | 2.18 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Messunsicherheit K   | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schutzhaube
- Trennschutzhauben-Clip
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
- Staubschutzfilter