

OFE 738 (600738000) Oberfräse

Bestell-Nr. 600738000
EAN 4007430088109



Abbildung stellvertretend



- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für genauen Rundlauf der Werkzeuge
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
- Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit Beschichtung für leichtes Gleiten
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- Mit Zwischenplatte auch verwendbar auf der Führungsschiene (Zubehör)
- Bajonettbefestigung des Motors im Fräsvorsatz, dadurch zum Arbeiten mit Biegewellen geeignet
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Technische Werte

KENNWERTE

Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	13000 - 34000 /min
Nennaufnahmeleistung	710 W

Abgabeleistung	430 W
Drehzahl bei Nennlast	24000 /min
Spannbohrung der Spannzange	8 mm
Gewicht ohne Netzkabel	3 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Fräsen MDF	6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	83 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	94 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Absaugverbindungsstück
- Mautschlüssel