

HS 8755 (608755000) Heckenschere

Bestell-Nr. 608755000
EAN 4007430180773



Abbildung stellvertretend



- Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite
- Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten
- Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit
- Messer mit spezieller Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit
- Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°
- Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage
- Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe
- Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation
- Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe
- Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung
- Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen

Technische Werte

KENNWERTE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Max. Schnittstärke | 20 mm |
| Schnittlänge | 55 cm |
| Messerabstand | 34 mm |
| Schnittzahl bei Leerlauf | 3100 /min |

| | |
|----------------------|-------|
| Nennaufnahmeleistung | 560 W |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------------|--------|
| Gewicht ohne Netzkabel | 3.9 kg |
|------------------------|--------|

| | |
|------------|-------|
| Kabellänge | 0.3 m |
|------------|-------|

VIBRATION

| | |
|----------|----------------------|
| Leerlauf | 3.5 m/s ² |
|----------|----------------------|

| | |
|--------------------|----------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
|--------------------|----------------------|

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 84 dB(A) |
|------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalleistungspegel (LwA) | 95 dB(A) |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

Lieferumfang

- Anstoßschutz
- Aufbewahrungsbehälter