

MFE 40 (604040500) Mauernutfräse

Bestell-Nr. 604040500
EAN 4007430327581



Abbildung stellvertretend



- Ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm
- Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe
- Robuste Aluminiumdruckguss-Haube mit Gummirollen und optimale Griffanordnung für komfortable Führung der Maschine
- Schiebender Schnitt für optimale Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für sicheres Arbeiten
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers (zertifiziert mit ASR 35 M ACP)
- Geeignet zum Schlitzeln von Nuten bis 30 mm Breite ohne Mittelsteg in einem Arbeitsgang (mit Spezialzubehör)
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe für sicheres Arbeiten

Technische Werte

KENNWERTE

Schnitttiefe einstellbar

10 - 40 mm

Mögliche Nutbreiten	9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
Trennscheiben-Ø	125 mm
Nennaufnahmeleistung	1900 W
Abgabeleistung	1120 W
Leerlaufdrehzahl	5000 /min
Drehzahl bei Nennlast	4200 /min
Drehmoment	6 Nm
Gewicht ohne Netzkabel	4.6 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Vibration	5.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Distanzringe
- 2 Diamant-Trennscheiben
- Spannmutter
- Zweilochmutterndreher
- Ausbrechwerkzeug
- Kunststoffkoffer