

KGSV 72 Xact SYM Set (690972000) Kappsäge

Bestell-Nr. 690972000
EAN 4007430308184



Abbildung stellvertretend



- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Technische Werte

KENNWERTE

Abmessungen 660 x 540 x 415 mm

Max. Schnittbreite 90°/45° 305 / 215 mm

Max. Schnitttiefe 90°/45°	72 / 42 mm
Schnittkapazität 90°/90°	305 x 72 mm
Schnittkapazität 45°/45°	215 x 42 mm
Drehtellereinstellung links/rechts	50 / 50 °
Sägeblattneigung links/rechts	47 / 47 °
Sägeblatt	216 mm
Nennaufnahmeleistung S1 100%	1500 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%	1800 W
Leerlaufdrehzahl	2200 - 6300 /min
Schnittgeschwindigkeit	25 - 70 m/s
Gewicht	47.71 kg

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	84 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	97 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt (60 Zähne)
- 2 integrierte Tischverbreiterungen
- Winkelschmiege
- Materialklemme
- Werkzeug für Sägeblattwechsel
- Kabelaufwicklung
- Maschinenständer KSU 251