

## TS 254 (600668000) Tischkreissäge

Bestell-Nr. 600668000  
EAN 4007430214188



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahe Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarrretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

### Technische Werte

#### KENNWERTE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Abmessungen        | 740 x 750 x 355 mm |
| Max. Auflagefläche | 970 x 995 mm       |

|  |               |
|--|---------------|
| Arbeitshöhe                            | 850 / 355 mm  |
| Schnitthöhe                            | 0 - 87 mm     |
| Max. Schnitthöhe 90/45°                | 87 / 54 mm    |
| Max. Schnittbreite am Parallelanschlag | 630 mm        |
| Max. Materialbreite am Winkelanschlag  | 200 mm        |
| Leerlaufdrehzahl                       | 4200 /min     |
| Schnittgeschwindigkeit                 | 56 m/s        |
| Sägeblatt                              | 254 x 30 mm   |
| Sägeblatt-Schwenkbereich               | -1.5 - 46.5 ° |
| Netzspannung                           | 220 - 240 V   |
| Nennaufnahmeleistung S1 100%           | 1700 W        |
| Nennaufnahmeleistung S6 20%            | 2000 W        |
| Gewicht                                | 33.4 kg       |
| Kabellänge                             | 3.1 m         |

## GERÄUSCHEMISSION

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel          | 99 dB(A)  |
| Schalleistungspegel (LwA) | 112 dB(A) |
| Messunsicherheit K        | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne)
- Untergestell
- Hartgummireifen
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung (rechts)
- Sägeblatt-Depot
- Schiebestock