

## HWW 3300/25 G (600968000) Hauswasserwerk

Bestell-Nr. 600968000  
EAN 4007430239587



Abbildung stellvertretend



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Kessel für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

### Technische Werte

#### KENNWERTE

Nennaufnahmeleistung	900 W
Max. Fördermenge	3300 l/h
Max. Förderhöhe	45 m
Max. Druck	4.5 bar
Max. Ansaughöhe	8 m

Einschaltdruck ca.	1.4 bar
Ausschaltdruck ca.	3.2 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Kesselinhalt ca.	24 l
Pumpengehäuse	Grauguss
Schutzart IP	IP X4
Antriebswelle	Edelstahl
Kessel	Stahl
Anzahl der Laufräder	1
Abmessungen	485 x 275 x 585 mm
Gewicht	16.2 kg
Kabellänge	1.5 m

## GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel 66 dB(A)

Schalleistungspegel (LwA) 78.4 dB(A)

Messunsicherheit K 3 dB(A)

## Lieferumfang

- Rückschlagventil
- Gewindedichtband