

DSX 150 (601558000) Druckluft-Exzentrerschleifer

Bestell-Nr. 601558000
EAN 4007430245809



Abbildung stellvertretend

- Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Kompakte Baugröße für bequeme Einhandbedienung
- Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
- Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
- Für Nass- und Trockenschliff geeignet
- Fremdabsaugung: Anschlussmöglichkeit Ø 25 mm an externe Staubabsaugungen
- 6-Loch-Stützteller Ø 150 mm mit Kletthaftung für die Verwendung von gängigen Schleifpapieren

Technische Werte

KENNWERTE

| | |
|-----------------|------------|
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Arbeitsdruck | 6.2 bar |
| Luftbedarf | 550 l/min |
| Arbeitshub | 5 mm |
| Drehzahl | 12000 /min |
| Gewicht | 1 kg |

VIBRATION

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Oberfläche schleifen | 3.85 m/s ² |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Messunsicherheit K | 0.87 m/s ² |
|--------------------|-----------------------|

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|------------------|----------|
| Schalldruckpegel | 87 dB(A) |
|------------------|----------|

| | |
|---------------------------|----------|
| Schalleistungspegel (LwA) | 98 dB(A) |
|---------------------------|----------|

| | |
|--------------------|---------|
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
|--------------------|---------|

Lieferumfang

- EURO Stecknippel 1/4"
- ARO/Orion Stecknippel 1/4"
- ISO Stecknippel 1/4"
- Maulschlüssel
- Sechskantschlüssel
- Öl-Fläschchen