

Fiberscheibe 125 mm P 24, CER (626154000)

Bestell-Nr. 626154000
EAN 4007430217936



Abbildung stellvertretend

- Selbstschärfendes Keramik Korn für extrem hohe Abtragsleistung bei geringem Kraftaufwand
- Herausragende Ergebnisse beim Flächenschliff von Stahl und Edelstahl. Durch die hohe Belastbarkeit ideal für extreme Schleifarbeiten wie die Bearbeitung von hochlegierten Stählen, Titanlegierungen, Nickelbasislegierungen sowie Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, Messing und Bronze geeignet.
- Sehr hohe Standzeit; kühler Schliff
- Keramik-Fiberscheiben erzielen ihre beste Leistung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit erhöhtem Anpressdruck.
- Fiberscheiben zum Spannen auf Stützteller! Zum Spannen der Keramik-Fiberschleifscheiben werden die Stützteller mit Kühlrippen empfohlen (z.B. Ø 125 mm, 623291000)
- Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Technische Werte

KENNWERTE

Durchmesser x Bohrung	125 x 22.23 mm
Körnung	P 24
Max. Drehzahl	12200 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit	1 / 25