

## SSW 18 LTX 300 BL (602395840) Akku-Schlagschrauber

Bestell-Nr. 602395840  
EAN 4007430331885



Abbildung stellvertretend



- Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 300 Nm
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes LED-Arbeitslicht für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Akkuspannung          | 18 V          |
| Max. Schraubengröße   | M18           |
| Max. Leerlaufdrehzahl | 0 - 2650 /min |
| Max. Schlagzahl       | 3750 /min     |
| Max. Drehmoment       | 300 Nm        |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Max. Lösemoment             | 480 Nm                         |
| Drehzahl-/Drehmoment-Stufen | 12                             |
| Werkzeugaufnahme            | Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm) |
| Gewicht ohne Akkupack       | 1.1 kg                         |
| Gewicht mit Akkupack        | 1.7 kg                         |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Schlagschrauben    | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 95 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 106 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Gürtelhaken
- metaBOX 145
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät