

# KH 18 LTX BL 28 Q (601715840) Akku-Kombihammer

Bestell-Nr. 601715840

EAN 4061792218611



Abbildung stellvertretend



- Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Staubfreies Bohren mit kompakter Staubabsaugung ISA 28 (Zubehör)
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## product\_technical\_value

### KENNWERTE

Akkuspannung

18 V

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 3 J           |
| Max. Schlagzahl                 | 4470 /min     |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern  | 28 mm         |
| Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen | 82 mm         |
| Bohr-Ø Stahl                    | 13 mm         |
| Bohr-Ø Weichholz                | 30 mm         |
| Leerlaufdrehzahl                | 0 - 1000 /min |
| Werkzeugaufnahme                | SDS-plus      |
| Gewicht ohne Akkupack           | 3.4 kg        |

## VIBRATION

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 18.2 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Meisseln           | 13.4 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 92 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 103 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
- Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
- gummierter Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- metaBOX 165 L
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät