

## WB 18 LT BL 11-125 Quick (613054650) Akku-Winkelschleifer

Bestell-Nr. 613054650  
EAN 4061792206106



Abbildung stellvertretend



- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Servicefreier Brushless Motor mit höchster Effizienz bei maximaler Handlichkeit
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1 Sekunde nach dem Ausschalten
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Art des Akkupacks | LiPOWER    |
| Akkukapazität     | 2 x 5.2 Ah |
| Akkuspannung      | 18 V       |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Scheiben-Ø            | 125 mm     |
| Max. Schnitttiefe     | 33 mm      |
| Leerlaufdrehzahl      | 10000 /min |
| Spindelgewinde        | M 14       |
| Griffumfang           | 191 mm     |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.8 kg     |
| Gewicht mit Akkupack  | 2.5 kg     |

## VIBRATION

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Oberfläche schleifen       | 8 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 92 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- Schutzhaube
- Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff
- Staubschutzfilter
- 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"