

NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Akku-Nietmutternpistole

Bestell-Nr. 601788800 EAN 4061792212916



Abbildung stellvertretend





- Akku-Nietmutternpistole mit Setzkrafteinstellung für Blindnietmuttern bis M10 in Alu, M8 in Stahl, M6 in Edelstahl
- Vielseitiger Einsatz durch Gewindedorn-Schnellwechselsystem
- Automatisches Aufdrillen der Nietmutter vor dem Setzen
- Zeitsparende Autoreverse-Funktion: Zugmechanismus fährt nach dem Setzen zurück in Ausgangsposition und Mutter wird vom Gewindedorn abgedrillt
- Einfache Voreinstellung der Setzkraft am LED-Display für material- und gewindeschonendes Arbeiten
- LED-Display mit Schutzabdeckung: 10 Speicherplätzen für wiederaufrufbare Einstellungen
- Zuschaltbares LED-Licht beim Setzen oder dauerhaft (max. 10 min)
- Öse für kraftsparendes Arbeiten mit Balancer/Federzug
- Mit passendem Adapter (Zubehör) auch geeignet für Blindnietschrauben
- · Kraftvoller Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- · Praktisches, am Gehäuse aufgeschraubtes Depot für weitere Gewindedorne
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

product_technical_value

KENNWERTE

| Art des Akkupacks | LiHD |
|-------------------|----------|
| Akkuspannung | 18 V |
| Akkukapazität | 2 x 4 Ah |

| Max. Blindnietmuttern in Alu | M 10 |
|------------------------------------|--------|
| Max. Blindnietmuttern in Stahl | M 8 |
| Max. Blindnietmuttern in Edelstahl | M 6 |
| Setzkraft | 15 kN |
| Gerätehub | 10 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 2.5 kg |

VIBRATION

Messunsicherheit K 1.5 m/s²

GERÄUSCHEMISSION

| Schalldruckpegel | 52 dB(A) |
|----------------------------|----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 63 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

- Gewindedorne M4, M5 und M6
- Mundstücke M4, M5 und M6
- Setzkraft-Infokarte
- Sechskantschlüssel
- Doppelmaulschlüssel
- 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
- Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 M