

## BEV 1300-2 (600574000) Bohrmaschine

Bestell-Nr. 600574000

EAN 4007430314352



Abbildung stellvertretend



- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Zweiganggetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
- Kohlebürstenverschleißanzeige

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

Nennaufnahmeleistung

1300 W

Abgabeleistung	730 W
Bohr-Ø Stahl	16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast	1100 / 3100 /min
Gänge	2
Max. Drehmoment	44 / 16 Nm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant	6.35 mm
Bohrspindelgewinde	1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel	2.7 kg
Kabellänge	4 m

## VIBRATION

Bohren Metall	4.2 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	84 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	95 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

## Lieferumfang

- Zahnkranzbohrfutter
- Bohrfutterschlüssel
- Zusatzhandgriff