

# KFMV 17-15 F (601770500) Metall-Kantenfräse

Bestell-Nr. 601770500  
EAN 4061792261815



Abbildung stellvertretend



- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

## product\_technical\_value

### KENNWERTE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Leerlaufdrehzahl     | 6200 - 12000 /min |
| Nennaufnahmeleistung | 1700 W            |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Abgabeleistung                  | 880 W    |
| Art der Kanten                  | Fase     |
| Fasenwinkel                     | 0 - 90 ° |
| Max. Fasenbreite 45°            | 21 mm    |
| Max. Fasenhöhe 45°              | 15 mm    |
| Abstufung Frästiefeneinstellung | 0.1 mm   |
| Rundungen kleinster Außen-Ø     | 100 mm   |
| Gewicht ohne Netzkabel          | 6.3 kg   |
| Kabellänge                      | 3.9 m    |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vibration          | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel           | 99 dB(A)  |
| Schallleistungspegel (LwA) | 107 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)   |

## Lieferumfang

- 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
- Anschlagrolle
- Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
- Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
- Maulschlüssel SW 10
- Bügelgriff
- metaBOX 185 XL