

PFM 17 (601789500) Metall-Planfräse

Bestell-Nr. 601789500 EAN 4061792210349



Abbildung stellvertretend











- Schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt mit der neuentwickelten Metall-Planfräse
- Beim Planfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

product_technical_value

KENNWERTE

| Leerlaufdrehzahl | 8000 - 12600 /min |
|----------------------|-------------------|
| Nennaufnahmeleistung | 1700 W |
| Abgabeleistung | 970 W |
| Fräsbreite | 25 mm |

| Fräshöhe | - 1.5 - 10 mm |
|---------------------------------|---------------|
| Abstufung Frästiefeneinstellung | 0.1 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 4.6 kg |
| Kabellänge | 3.6 m |

VIBRATION

| Vibration | 4.1 m/s^2 |
|--------------------|---------------------|
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s^2 |

GERÄUSCHEMISSION

| Schalldruckpegel | 91 dB(A) |
|----------------------------|-----------|
| Schallleistungspegel (LwA) | 102 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

- Magnetische Führungsschiene (50 cm lang)
- 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal
- Bügelgriff
- Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
- Schraubendreher SW 4 mit T-Griff
- Maulschlüssel SW 10
- metaBOX 280 L