

## CS 24-355 S (601787180) Metalltrennschleifer

Bestell-Nr. 601787180  
EAN 4061792229549



Abbildung stellvertretend

- Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum kraftvollen, schnellen Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen
- Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Winkelschnitte von  $-15^{\circ}$  bis  $45^{\circ}$
- Großer Handgriff quer zur Trennachse für optimale Kraftübertragung beim Trennen
- Einstellbarer Schnitttiefenbegrenzer für optimale Nutzung der Trennscheibe
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen und reduzierten Anlaufstrom
- Einfacher, schneller Scheibenwechsel durch Spindelarreterung
- Maximaler Anwenderschutz: schwenkbare Trennschutzhaube, verstellbares Funkenleitblech und gummierte Standfläche für sicheres Trennen
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Robuster, großer Maschinentisch mit praktischem Depot für Sechskantschlüssel
- Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff und Transportarreterung

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

|  |               |
|--|---------------|
| Für Schleifscheiben ( $\varnothing$ x Bohrung) | 355 x 25.4 mm |
| Leerlaufdrehzahl                               | 3700 /min     |
| Nennaufnahmeleistung                           | 2400 W        |
| Max. Schnittkapazität Rundrohr                 | 132 mm        |
| Max. Schnittkapazität Quadratrohr              | 120 x 120 mm  |
| Max. Schnittkapazität Rechteckrohr             | 100 x 208 mm  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Max. Schnittkapazität L-Profil | 150 x 150 mm |
| Abmessungen der Grundplatte    | 456 x 256 mm |
| Transporthöhe                  | 394 mm       |
| Gewicht                        | 16.8 kg      |
| Kabellänge                     | 4 m          |

## Lieferumfang

- Sechskantschlüssel
- Stützflansch
- Spannmutter
- Trennscheibe 355 mm