

SRE 4350 TurboTec (611350180) Sander

Bestell-Nr. 611350180 EAN 4007430261212



Abbildung stellvertretend

- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung
- Schwingsystem mit doppelreihigem Schrägkugellager für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration
- Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke
- Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben
- · Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition
- TurboBoost: Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten
- Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

product_technical_value

KENNWERTE

Schleifplatte	92 x 184 mm (1/3 Sheet)
Nennaufnahmeleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	4200 - 11000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf	8400 - 22000 /min
Schwingkreis	2.2 mm
Gewicht ohne Netzkabel	2.4 kg
Kabellänge	4 m

VIBRATION

Oberfläche schleifen	3.3 m/s^2
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	79 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	90 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

- Schleifplatte mit Kletthaftung
- abnehmbarer Zusatzhandgriff
- Textil-Staubbeutel