

## ASR 35 H ACP (602059180) Allessauger

Bestell-Nr. 602059180  
EAN 4007430310507



Abbildung stellvertretend



- Optimaler Sauger für die Schimmelsanierung und beim Ausbau alter Dämmungen im Dach- und Wandbereich
- Ideal beim Schleifen von lackierten oder imprägnierten Holzoberflächen mit Blei-, Nickel-, Kadmium- oder Chromanteilen
- Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Maximaler Anwenderschutz: zertifiziert durch EU-Norm für Stäube der Staubklasse H
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
- Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

Luftleistung max.	4380 l/min
Unterdruck	270 hPa (mbar)

Filterfläche	8600 cm <sup>2</sup>
Aufnahmeleistung max.	1400 W
Behältervolumen	35 l
Saugschlauch-Ø	35 mm
Schlauchlänge	5 m
Gewicht	16 kg
Kabellänge	8 m

## GERÄUSCHEMISSION

Schalldruckpegel	69 dB(A)
------------------	----------

## Lieferumfang

- Saugschlauch (Ø 35 mm / 5 m)
- Griffrohr aus Edelstahl mit Nebenluftschieber Ø 35 mm
- 2 Saugrohre aus Edelstahl (Ø 35 mm, 50 cm lang)
- PE-Entsorgungsbeutel
- Fugendüse
- Bodendüse (370 mm breit)