

Combo Set 2.1.15 18 V BL (685184000) Akku-Maschinen im Set

Bestell-Nr. 685184000
EAN 4061792201910



Abbildung stellvertretend

- Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL: Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm

product_technical_value

KENNWERTE SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Akku-Schlagschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M16
Max. Leerlaufdrehzahl	2900 /min
Max. Schlagzahl	4000 /min
Max. Drehmoment	200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Gewicht ohne Akkupack	0.94 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg

VIBRATION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Akku-Schlagschrauber

Schlagschrauben	9 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SSD 18 LTX 200 BL (602396890) Akku-Schlagschrauber

Schalldruckpegel	94 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	105 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

KENNWERTE SB 18 LTX BL I (602360840) Akku-Schlagbohrschrauber

Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Max. Schlagzahl	38000 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.8 kg
Gewicht mit Akkupack	2.2 kg

VIBRATION SB 18 LTX BL I (602360840) Akku-Schlagbohrschrauber

Bohren Metall	2.6 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²
Schlagbohren Beton	16.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.7 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION SB 18 LTX BL I (602360840) Akku-Schlagbohrschrauber

Schalldruckpegel	92 dB(A)
------------------	----------

Schallleistungspegel (LwA)	103 dB(A)
----------------------------	-----------

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------