

## SP 28-50 S Inox (604114180) Bau- und Schmutzwasserpumpe

Bestell-Nr. 604114180  
EAN 4007430263643



Abbildung stellvertretend



- Für Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und Förderung von Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld
- Für sehr grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis Ø 50 mm
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer für optimalen Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Für mobilen und stationären Einsatz geeignet durch ergonomische Handgriffe und Standsicherheit
- Langlebiges Pumpengehäuse aus korrosionsfreiem, hochwertigem Edelstahl

### product\_technical\_value

#### KENNWERTE

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Nennaufnahmeleistung | 1470 W    |
| Max. Fördermenge     | 28000 l/h |
| Max. Förderhöhe      | 12 m      |
| Max. Druck           | 1.2 bar   |
| Max. Eintauchtiefe   | 7 m       |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Druckanschluss       | 2" Innengewinde    |
| Pumpengehäuse        | Edelstahl          |
| Schutzart IP         | IP 68              |
| Max. Korngröße bis   | 50 mm              |
| Anzahl der Laufräder | 1                  |
| Abmessungen          | 203 x 170 x 537 mm |
| Gewicht              | 19.3 kg            |
| Kabellänge           | 10 m               |

## Lieferumfang

- Schwimmerschalter