

# KFMVB 18 LTX BL 4 RF (601769840) Akku-Metall-Kantenfräse

Bestell-Nr. 601769840

EAN 4061792263802



Abbildung stellvertretend



- Sehr leistungsstarke Akku-Metall-Kantenfräse mit Brushless-Motor zur einfachen und schnellen Vorbereitung für anschließende Beschichtung
- Zum Erstellen von 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm an Innen- und Außenkanten sowie zum Abrunden von Bohrlochkanten
- Mit Anlauftring zum effizienten Entgraten von Blechen ab 0,7 mm
- Beim Kantenfräsen entstehen kleine Metallspäne (kein gesundheitsgefährdender Metallstaub)
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeineinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlauftring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## product\_technical\_value

### KENNWERTE

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Akkuspannung                    | 18 V             |
| Leerlaufdrehzahl                | 4000 - 8600 /min |
| Art der Kanten                  | Fase und Radius  |
| Max. Fasenbreite 45°            | 6 mm             |
| Max. Fasenhöhe 45°              | 4 mm             |
| Mögliche Radien                 | R2 / R3          |
| Abstufung Frästiefeneinstellung | 0.1 mm           |
| Rundungen kleinster Innen-Ø     | 13 mm            |
| Gewicht ohne Akkupack           | 2.3 kg           |
| Gewicht mit Akkupack            | 2.7 kg           |

## VIBRATION

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vibration          | 8.1 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit K | 2.5 m/s <sup>2</sup> |

## GERÄUSCHEMISSION

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Schalldruckpegel           | 81 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 89 dB(A) |
| Messunsicherheit K         | 3 dB(A)  |

## Lieferumfang

- 2 Hartmetall-Wendeplatten 45°-Fase
- 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R2
- 2 Hartmetall-Wendeplatten Radius R3
- Anlauftring
- Führungsanschlag
- Schraubendreher für Torx-Schrauben 15
- Bügelgriff
- Staubschutzfilter
- metaBOX 215
- ohne Akkupack, ohne Ladegerät