Kit de filtration de pompe MSS 310 - HWA/P (0903061260)

Référence 0903061260
EAN 4003665420486

Illustration représentative

- Tout dans un seul paquet avec consignes de montage illustrées
- Filtre de protection de la pompe et des installations d'arrosage contre les dommages dus au sable et aux particules de saleté, pression d'éclatement 28 bars
- Clapet anti-retour : empêche le retour de l'eau dans le puits ou dans la citerne
- Robinet à boisseau sphérique (fermé) : empêche le retour de l'eau dans le puits, lors de travaux d'entretien dans la zone d'aspiration, tels que le nettoyage du filtre ou le démontage de la pompe
- Raccord rapide comme possibilité de raccordement pour les garnitures du flexible d'aspiration
- Bande d'étanchéité : étanchéifie sans chanvre ou pâte d'étanchéité
- Pour un montage sur le raccord d'aspiration de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs à filet intérieur de 1"
- Les pompes de jardin et les surpresseurs nécessitent un filtre court, imposé par leur faible hauteur
- Longueur hors tout env. 310 mm
- Comprend :
- Filtre pour pompes de jardin court, FI laiton 1"
- Cartouche pour filtre lavable, 80 µm
- raccord double en laiton FE 1" x FE 1"
- Clapet anti-retour en laiton 1" FI x 1" FI
- robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé FI 1" x FI 1"
- raccord rapide en laiton, FE 1"
- Bande d'étanchéité, rouleau de 12 m
- Clé de filtre pour détacher la cloche de filtration