

HM 3 (628799000)

Référence 628799000

EAN 4007430310200



Illustration représentative

- Commande automatique : la pompe se met en marche en cas de prise d'eau et s'arrête lorsque la pression maximale est atteinte
- La protection contre le fonctionnement à sec est un arrêt automatique du moteur en cas d'absence du liquide refoulé (conduite d'aspiration non étanche, colmatage du réservoir d'eau)
- Indicateur à LED pour le contrôle de l'état de fonctionnement
- Membrane et ressort pour amortir les coups de bélier
- Soupape de sécurité pour éviter les fuites d'eau en cas d'endommagement de la membrane
- Montage rapide et facile
- Idéal pour convertir une pompe de jardin en surpresseur
- Convient également aux pompes pour puits profonds / pompes de pression immergées
- Pression de démarrage : env. 1,5 bar
- Tension électrique : 115 V / 230 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Degré de protection : IP 65
- Intensité de courant max. : 16(8) A-1,5 kW
- Pression de service max. : 10 bars
- Température de service max. : de 0 °C à 60 °C
- Raccord :
- Raccord de refoulement FE 1 1/4";
- Raccord de l'appareil FE 1 1/4";
- Adaptateur FI 1 1/4" x FE 1 1/4";