

SB 18 L (614053500) Perceuse à percussion sans fil

Référence 614053500 EAN 4061792245242



Illustration représentative





- · Perceuse à percussion fiable et puissante pour tous les travaux courants de perçage et de vissage
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries
 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| Type de batterie | LiPOWER |
|--------------------------------|--------------|
| tension batterie | 18 V |
| Capacité de la batterie | 2 x 2 Ah |
| Couple de rotation max. tendre | 26 Nm |
| Couple de rotation max. dur | 60 Nm |
| Couple de rotation réglable | 0.7 - 5.5 Nm |

| Ø de perçage dans la maçonnerie | 13 mm |
|----------------------------------|-------------------------|
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 36 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 450 / 0 - 1850 /min |
| Cadence de frappe max. | 28500 /min |
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
| Poids sans batterie | 1.2 kg |
| Poids avec batterie | 1.6 kg |

Vibration

| Perçage du métal | 1.7 m/s^2 |
|------------------------------------|----------------------|
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s^2 |
| Perçage à percussion dans le béton | 11.8 m/s^2 |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s^2 |
| Visser sans percussion | 0.5 m/s^2 |
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s^2 |

Émission acoustique

| niveau sonore | 91 dB(A) |
|--------------------------------------|----------|
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 99 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 5 dB(A) |

Contenu de la livraison

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 36
- metaBOX 145