

SB 18 L Set (614053710) Perceuse à percussion sans fil

Référence 614053710
EAN 4061792252226



Illustration représentative



- Perceuse à percussion fiable et puissante pour tous les travaux courants de perçage et de vissage
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Atelier mobile (78 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 5 forets à pierre (5/6/7/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d''une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 embouts de vissage d''une longueur de 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 embouts de vissage d''une longueur de 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), porte-embout (60 mm), 8 clés à douille (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), foret aléueur pour le bois (12,7 mm), pointe de centrage (5×100 mm), cutter avec 2 lames de rechange, mètre-ruban (3 m/10"), crayon (HB)
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d''embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V

Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	26 Nm
Couple de rotation max. dur	60 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 5.5 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	36 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 1850 /min
Cadence de frappe max.	28500 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.2 kg
Poids avec batterie	1.6 kg

Vibration

Perçage du métal	1.7 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	11.8 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Visser sans percussion	0.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	99 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
- Chargeur SC 36
- Coffret en plastique

- Set d'accessoires