

## PowerMaxx SB Basic Set (600385710) Perceuse à percussion sans fil

Référence 600385710

EAN 4061792249455



Illustration représentative

- Concentré de puissance maniable : perceuse à percussion compacte, légère et puissante pour les travaux de perçage et de vissage les plus variés
- La classe de 12 volts avec batteries à insérer - extrêmement compacte et maniable
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Atelier mobile (41 pièces) : 5 mèches à bois (4/5/6/8/10 mm), 14 forets HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 embouts de vissage d'une longueur de 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), porte-embout (60 mm), cutter avec 2 lames de rechange
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Indicateur de capacité pratique pour le contrôle du niveau de charge de la batterie
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	12 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	17 Nm
Couple de rotation max. dur	34 Nm

Couple de rotation réglable	0.5 - 5 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	10 mm
Ø de perçage dans l'acier	10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	18 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Cadence de frappe max.	21000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 10 mm
Poids sans batterie	0.82 kg
Poids avec batterie	1.01 kg

## Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Perçage à percussion dans le béton	13 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Visser sans percussion	2.5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Émission acoustique

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Contenu de la livraison

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture
- 2 batteries insérables LiPOWER (12 V/2,0 Ah)
- Chargeur LC 40
- Coffret en plastique
- Set d'accessoires