

BS 18 LTX-3 BL I Metal (603181850) Perceuse-visseuse sans fil

Référence 603181850

EAN 4061792211636



Illustration représentative



- La spécialiste du métal : perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant
- Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
- 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
- Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte/aluminium moulée sous pression
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
- Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
- Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Couple de rotation max. tendre	65 Nm
Couple de rotation max. dur	130 Nm
Couple de rotation réglable	1 - 18 Nm
Ø de perçage dans l'acier	16 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	68 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans batterie	1.9 kg
Poids avec batterie	2.9 kg

Vibration

Perçage du métal	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	75 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	85 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrin à serrage rapide Futuro Top
- Poignée supplémentaire
- Clé à ergot
- sans batterie, ni chargeur