

BS 18 LT BL Q (602334800) Perceuse-visseuse sans fil

Référence 602334800

EAN 4007430334947



Illustration représentative



- Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
- Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
- Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre	34 Nm

Couple de rotation max. dur	75 Nm
Couple de rotation réglable	0.7 - 8 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 600 / 0 - 2100 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	1.3 kg
Poids avec batterie	1.8 kg

Vibration

Perçage du métal	2.3 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	77 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	88 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Mandrins à changement rapide
- Porte-embouts à changement rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145