

# BS 18 LT BL (602325890) Perceuse-visseuse sans fil

Référence 602325890

EAN 4007430302199



Illustration représentative



- Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| tension batterie                 | 18 V       |
| Couple de rotation max. tendre   | 34 Nm      |
| Couple de rotation max. dur      | 75 Nm      |
| Couple de rotation réglable      | 0.7 - 8 Nm |
| Ø de perçage dans l'acier        | 13 mm      |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 38 mm      |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Vitesse de rotation à vide | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
|----------------------------|-------------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ouverture de mandrin | 1.5 - 13 mm |
|----------------------|-------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids sans batterie | 1.2 kg |
|---------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids avec batterie | 1.6 kg |
|---------------------|--------|

## Vibration

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Perçage du métal | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
|------------------|----------------------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------------|

## Émission acoustique

|               |          |
|---------------|----------|
| niveau sonore | 77 dB(A) |
|---------------|----------|

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 88 dB(A) |
|--------------------------------------|----------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |
|-------------------------|---------|

## Contenu de la livraison

- Mandrins à serrage rapide
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
- sans batterie, ni chargeur