

TBS 18 LTX BL 5000 (620063840) Visseuse sans fil pour cloisons sèches

Référence 620063840

EAN 4061792206342



Illustration représentative



- L'expertise parmi les visseuses sans fil pour cloisons sèches avec une vitesse de rotation élevée pour le vissage en série rapide de panneaux en placoplâtre
- Autostart : la visseuse se met automatiquement en marche lors de la pression contre la surface pour un travail confortable et économique
- Moteur Brushless unique de Metabo pour une avance rapide et une efficacité maximale lors du vissage en série
- Visseuse légère et maniable avec une forme ergonomique pour un guidage précis et la transmission de la force dans l'axe de la vis
- Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main
- Générateur d'impulsions désactivable pour enfoncer avec précision les vis qui dépassent sans retirer la butée de profondeur
- Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes
- Vissage en série rapide et précis avec le chargeur pour visseuse SPEED FIX 57 (accessoire, référence 630611000)
- Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Porte-outil	Six pans creux 1/4" (6,35 mm)
Couple de rotation max. tendre	6 Nm
Vitesse de rotation à vide	0 - 5000 /min
Poids sans batterie	0.9 kg
Poids avec batterie	1.3 kg

Émission acoustique

niveau sonore	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	83 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Butée de profondeur
- Porte-embout magnétique 1/4" (6,35 mm)
- Embout de vissage Phillips n° 2/25 mm
- Crochet de ceinture
- metaBOX 145 L
- sans batterie, ni chargeur