# metabo

# SSW 18 LTX 400 BL (602205800) Visseuse à chocs sans fil

Référence 602205800 EAN 4007430334121



Illustration représentative







- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- · Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- · Lampe de travail à LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries
  18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

| Type de batterie        | LiHD     |
|-------------------------|----------|
| tension batterie        | 18 V     |
| Capacité de la batterie | 2 x 4 Ah |
| Taille de vis max.      | M20      |

| Vitesse de rotation à vide max.                   | 0 - 2150 /min              |
|---|----------------------------|
| Cadence de frappe max.                            | 4250 /min                  |
| Couple de rotation max.                           | 400 Nm                     |
| Couple de desserrage max.                         | 620 Nm                     |
| Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation | 12                         |
| Porte-outil                                       | Carré mâle 1/2" (12,70 mm) |
| Poids sans batterie                               | 1.3 kg                     |
| Poids avec batterie                               | 1.9 kg                     |

### **Vibration**

| Vissage à percussion    | $12 \text{ m/s}^2$  |
|-------------------------|---------------------|
| Incertitude de mesure K | $1.5 \text{ m/s}^2$ |

### Émission acoustique

| niveau sonore                        | 100 dB(A) |
|--------------------------------------|-----------|
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 111 dB(A) |
| Incertitude de mesure K              | 3 dB(A)   |

## Contenu de la livraison

- · Crochet de ceinture
- 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145