

SSW 18 LTX 1450 BL (602401660) Visseuse à chocs sans fil

Référence 602401660
EAN 4061792202061



Illustration représentative



- Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2" et 1 450 Nm
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Automatic Power Shift (APS) : le mode APS évite à la vis/à l'écrou de tomber lors du dévissage et empêche un serrage trop important lors du vissage
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
- Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
- Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
- Lampe de travail à LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Carter de réduction robuste en fonte/aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
- Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.5 Ah

Taille de vis max.	M30
Vitesse de rotation à vide max.	0 - 1500 /min
Cadence de frappe max.	2250 /min
Couple de rotation max.	1450 Nm
Couple de desserrage max.	1900 Nm
Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation	12
Porte-outil	Carré mâle 1/2" (12,70 mm)
Poids sans batterie	2.9 kg
Poids avec batterie	3.9 kg

Vibration

Vissage à percussion	16 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	96 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	107 dB(A)
Incertitude de mesure K	5 dB(A)

Contenu de la livraison

- 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah)
- Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED »
- metaBOX 145 L