

GVB 18 LTX BL 11-7 HT (600829850) Meuleuse droite sans fil

Référence 600829850

EAN 4061792247338



Illustration représentative



- Meuleuse droite sans fil à couple de rotation élevé avec longue broche pour les travaux de ponçage difficiles, y compris dans les endroits étroits
- Couple de rotation élevée, y compris à faible vitesse de rotation et donc idéale pour le travail avec les roues abrasives à lamelles
- Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
- Poignée particulièrement fine pour une maniabilité optimale et un travail sans fatigue
- Arrêt de la broche pour un changement facile et rapide de l'outil
- Protection de l'utilisateur élevée grâce au frein d'arrêt pour l'immobilisation rapide de l'outil (1 sec.)
- Aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 100 watts grâce au moteur Brushless efficace et ne nécessitant aucun entretien
- Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
- Cache de protection en caoutchouc pour travailler confortablement et en toute sécurité
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Filtre antipoussière facile à nettoyer pour protéger le moteur contre l'infiltration de grosses particules
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie

18 V

Vitesse de rotation à vide	1500 - 7000 /min
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Alésage de la pince de serrage	6 mm
Poids sans batterie	1.5 kg
Poids avec batterie	2.2 kg

Vibration

Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 25 mm)	0.9 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Ponçage d'une surface (jusqu'à Ø 50 mm)	2.4 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	85 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	96 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Pince de serrage 6 mm
- Cache en caoutchouc
- Filtre antipoussière
- Clé plate
- sans batterie, ni chargeur