

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Affleureuse sans fil à métaux

Référence 601754840

EAN 4007430291462



Illustration représentative



- L'affleureuse à métaux sans fil la plus performante du monde pour des chanfreins de 45° jusqu'à 4 mm et des rayons de 2 et 3 mm
- Surfaces sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
- Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm ; crans pour un réglage rapide, contre le changement involontaire de la profondeur de fraisage lors du travail
- Tête de fraisage fine et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
- Butée-guide pour un résultat homogène et une qualité élevée de la surface lors du traitement de tôles droites
- Anse réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
- Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
- Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie

18 V

Vitesse de rotation à vide	7000 /min
Type d'arêtes	Chanfrein et rayon
Largeur de chanfrein max. 45°	6 mm
Hauteur de chanfrein max. 45°	4 mm
Rayons possibles	R2 / R3
Gradation du réglage de la profondeur de fraisage	0.1 mm
Plus petit Ø intérieur pour les arrondis	13 mm
Poids sans batterie	2.4 kg
Poids avec batterie	3.1 kg

Vibration

Vibration	0.94 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	84 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	95 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2
- 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3
- Butée-guide
- Tournevis pour vis Torx 15
- Poignée en arceau
- Filtre antipoussière
- metaBOX 215
- sans batterie, ni chargeur