

NMP 18 LTX BL M10 (601788800) Riveteuse à inserts sans fil

Référence 601788800

EAN 4061792212916



Illustration représentative



- Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable
- Utilisation polyvalente grâce au système de changement rapide de la tige filetée
- Vissage automatique du rivet avant le rivetage
- Fonction Autoreverse pour gagner du temps : le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet.
- Préréglage facile de la force sur l'écran LED pour travailler sans abîmer le matériau et le filet
- Écran LED avec cache de protection : 10 emplacements sur la mémoire pour des réglages
- Éclairage LED activable lors du rivetage ou en continu (max. 10 min.)
- Œillet pour travailler sans effort avec l'équilibre/le ressort
- Avec l'adaptateur adapté (accessoire), convient également aux goujons filetés
- Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Rangement pratique vissé sur le carter pour d'autres tiges filetées
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 4 Ah

Rivets aveugles en aluminium max.	M 10
Rivets aveugles en acier max.	M 8
Rivets aveugles en acier inoxydable max.	M 6
Force	15 kN
Course de l'appareil	10 mm
Poids sans batterie	2 kg
Poids avec batterie	2.5 kg

Vibration

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	52 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	63 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Tiges filetées M4, M5 et M6
- Mâchoires M4, M5 et M6
- Carte d'information sur la force
- Clé mâle à six pans
- Clé à fourches doubles
- 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
- Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
- metaBOX 145 M