

NMP 18 LTX BL M10 (601788850) Riveteuse à inserts sans fil

Référence 601788850

EAN 4061792212909



Illustration représentative



- Riveteuse à inserts sans fil avec réglage de la force de rivetage pour rivets aveugles jusqu'à M10 en aluminium, M8 en acier, M6 en acier inoxydable
- Utilisation polyvalente grâce au système de changement rapide de la tige filetée
- Vissage automatique du rivet avant le rivetage
- Fonction Autoreverse pour gagner du temps : le mécanisme de traction retourne dans sa position initiale après le rivetage et la tige filetée se dévisse du rivet.
- Préréglage facile de la force sur l'écran LED pour travailler sans abîmer le matériau et le filet
- Écran LED avec cache de protection : 10 emplacements sur la mémoire pour des réglages
- Éclairage LED activable lors du rivetage ou en continu (max. 10 min.)
- Œillet pour travailler sans effort avec l'équilibre/le ressort
- Avec l'adaptateur adapté (accessoire), convient également aux goujons filetés
- Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
- Rangement pratique vissé sur le carter pour d'autres tiges filetées
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

| | |
|-----------------------------------|------|
| tension batterie | 18 V |
| Rivets aveugles en aluminium max. | M 10 |
| Rivets aveugles en acier max. | M 8 |

| | |
|--|--------|
| Rivets aveugles en acier inoxydable max. | M 6 |
| Force | 15 kN |
| Course de l'appareil | 10 mm |
| Poids sans batterie | 2 kg |
| Poids avec batterie | 2.4 kg |

Vibration

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Incertitude de mesure K | 1.5 m/s ² |
|-------------------------|----------------------|

Émission acoustique

| | |
|--------------------------------------|----------|
| niveau sonore | 52 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (LwA) | 63 dB(A) |
| Incertitude de mesure K | 3 dB(A) |

Contenu de la livraison

- Tiges filetées M4, M5 et M6
- Mâchoires M4, M5 et M6
- Carte d'information sur la force
- Clé mâle à six pans
- Clé à fourches doubles
- sans batterie, ni chargeur