

HO 18 LTX 20-82 (602082840) Rabot sans fil

Référence 602082840

EAN 4007430325075



Illustration représentative



- Rabot sans fil léger et maniable pour raboter, plier et chanfreiner
- Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
- Semelle fraisée en fonte d'aluminium moulée sous pression avec rainure en V pour le chanfreinage facile
- Guide latéral pour un guidage précis du rabot
- Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
- Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
- Adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
- Sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
- Bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
- Remplacement facile des fers de rabot réversibles carbure
- Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Largeur de rabotage	82 mm
Profondeur de rabotage réglable	0 - 2 mm

Profondeur de feuillure max.	9 mm
Vitesse de rotation à vide	16000 /min
Longueur de la semelle du rabot	295 mm
Poids sans batterie	2.9 kg
Poids avec batterie	3.3 kg

Vibration

Rabotage du bois tendre	1.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Contenu de la livraison

- Fers de rabot réversibles carbure
- Guide latéral
- Calibre de réglage
- Adaptateur d'éjection des copeaux
- Sacs à poussières en tissu
- metaBOX 340
- sans batterie, ni chargeur