

RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Tondeuse sans fil

Référence 601606650

EAN 4061792201750



Illustration représentative



- Tondeuse sans fil silencieuse pour la tonte, la collecte et le mulching efficaces sur des terrains jusqu'à 800 m²
- L'herbe tondue peut être expulsée à l'arrière, collectée dans le sac collecteur flexible ou immédiatement mulchée
- Moteur Brushless puissant pour une capacité de coupe élevée et une longue autonomie par charge de batterie
- Adaptation automatique de la puissance du moteur en fonction de la hauteur du gazon pour une autonomie maximale de la batterie
- Réglage central et facile de la hauteur de coupe sur 7 niveaux
- Guidage et maintien de la trajectoire faciles grâce aux roues et à l'axe réglable en hauteur avec zone de préhension caoutchoutée
- Robuste et durable grâce au carter métallique et à la faucille de qualité supérieure
- Double protection contre le démarrage involontaire grâce à la clé de sûreté et à l'interrupteur de sécurité
- Transport facile et rangement compact grâce aux poignées de transport et à l'axe qui se replie deux fois
- Indicateur de capacité bien visible pour le contrôle du niveau de charge de la batterie
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 5.2 Ah
Autonomie	59 min
largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25 - 80 mm
Hauteurs de coupe	7
Volume du sac collecteur	55 l
Vitesse de rotation à vide	2800 /min
Vitesse de rotation max.	3400 /min
Poids sans batterie	24.5 kg
Poids avec batterie	25.9 kg
Indice de réparabilité	7.6

Vibration

Vitesse de rotation à vide	2.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	67 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	88 dB(A)
Incertitude de mesure K	0.8 dB(A)

Contenu de la livraison

- Sac collecteur
- Faucille
- Obturateur de mulching
- Clé de sûreté
- 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah)
- Chargeur rapide ASC 145 Duo « AIR COOLED »