

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Tronçonneuse sans fil

Référence 601613850

EAN 4061792204126



Illustration représentative



- Scie à moteur sans fil puissante pour des coupes rapides et régulières pour l'abattage d'arbres, l'élagage, le sciage et les constructions avec du bois
- Moteur Brushless puissant et sans entretien avec entraînement direct pour une autonomie maximale et une vitesse de chaîne élevée de max. 22 m/sec.
- Travail flexible grâce au réglage en continu de la vitesse
- Chaîne sans rebond pour des coupes faciles et sûres et de faibles vibrations
- Protection maximale de l'utilisateur grâce à l'arrêt rapide de la chaîne en cas de rebond et lorsque l'utilisateur lâche l'interrupteur
- Confort de travail élevé grâce à la poignée caoutchoutée, à la forme compacte et au faible poids par rapport aux tronçonneuses à essence
- Resserrage et remplacement faciles de la chaîne
- Réservoir d'huile semi-transparent avec fermeture rapide pour contrôler et ajouter confortablement l'huile de chaîne
- Guide cranté robuste en métal pour un guidage optimal et un sciage sans effort
- Nervure de visée pour repérer de manière précise le sens de l'abattage
- Fonctionnement sans fil écologique et silencieux et donc utilisation possible dans les espaces sensibles au bruit
- 100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

tension batterie	18 V
Longueur de rail	40 cm
Longueur de coupe	36 cm
Vitesse max. de la chaîne	22 m/s
Forme des dents de la chaîne	Demi-burin / Profilé surbaissé
Division des dents de la chaîne	3/8" LP
Épaisseur des maillons d'entraînement	1.1 mm
Nombre de maillons entraîneurs	56
volume du réservoir d'huile	200 ml
Poids sans batterie	3.2 kg
Poids avec batterie	4.6 kg

Vibration

Vitesse de rotation à vide	2.6 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Sciage d'un tronc de bois tendre	4.1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	86 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
Incertitude de mesure K	2.2 dB(A)

Contenu de la livraison

- Rail de sciage Oregon 40 cm
- Chaîne Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
- Protection de la chaîne
- Clé combinée
- sans batterie, ni chargeur