

KHE 2645 (601710500) Marteau combiné

Référence 601710500
EAN 4061792213203



Illustration représentative



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.9 J
Cadence de frappe max.	4300 /min
Puissance absorbée nominale	850 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	26 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	82 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1150 /min

Vitesse de rotation en charge nominale	850 /min
--	----------

Porte-outil	SDS-plus
-------------	----------

Diamètre du collier de serrage	50 mm
--------------------------------	-------

Poids sans câble	2.9 kg
------------------	--------

Longueur de câble	4 m
-------------------	-----

Vibration

Perçage à percussion dans le béton	16.9 m/s ²
------------------------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Burinage	10.1 m/s ²
----------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Émission acoustique

niveau sonore	92 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	103 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Contenu de la livraison

- Poignée caoutchoutée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Coffret en plastique