

## KHE 2245 (601708500) Marteau combiné

Référence 601708500  
EAN 4061792213159



Illustration représentative



- Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

### Valeurs techniques

#### Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.2 J
Cadence de frappe max.	4800 /min
Puissance absorbée nominale	750 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	22 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1500 /min

Vitesse de rotation en charge nominale	1050 /min
--	-----------

Porte-outil	SDS-plus
-------------	----------

Diamètre du collier de serrage	43 mm
--------------------------------	-------

Poids sans câble	2.7 kg
------------------	--------

Longueur de câble	4 m
-------------------	-----

## Vibration

Perçage à percussion dans le béton	12.8 m/s <sup>2</sup>
------------------------------------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

Burinage	11.1 m/s <sup>2</sup>
----------	-----------------------

Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

## Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
---------------	----------

Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
--------------------------------------	-----------

Incertitude de mesure K	3 dB(A)
-------------------------	---------

## Contenu de la livraison

- Poignée supplémentaire
- Butée de profondeur de perçage
- Coffret en plastique